

## 【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。  
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号	令和6年度 第J - 4号 クリーンセンター滋賀築堤工事	
工事名	令和6年度 第J - 4号 クリーンセンタ滋賀築堤工事	
施工箇所		
単価適用年月	2024年11月 3日	
歩掛適用年月	2024年11月 3日	
施工地区	甲賀土木事務所管内	
単価補正	生コン	甲賀土木事務所管内 / 小型4t
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

## 【参考資料】積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注)

	経費等の費用に係る補正)	する
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	01：河川工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの または 補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(その他積算条件)

- 本工事における、コンクリート打設工の生コンクリート割増料金は0円/m<sup>3</sup>としている。
- 縦排水工 300×300および450×450設置費については、法面縦排水および基礎碎石を施工しない場合の補正を行っている。また、縦排水用の蓋設置については、法面縦排水の補正を行っている。

○ 特殊基本単価一覧 (単価：円)

名称	規格	摘要	物価資料	
保守点検費 (ICT)	掘削			
保守点検費 (ICT)	路体(築堤)盛土			
保守点検費 (ICT)	床掘			
保守点検費 (ICT)	法面整形 (盛土部 締固め有)			
保守点検費 (ICT)	法面整形 (盛土部 締固め無)			
保守点検費 (ICT)	法面整形 (切土部)			
システム初期費 (ICT)	バックホウ			
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ			

○ 工期設定の考え方は以下のとおりです。

準備期間	40日	
後片付け期間	30日	
雨休率	0.8	
雨休日	437日	
雨休率算定に用いた地点	土山	
施工パーティ数	3pt	土工・法面排水工
	3pt	法面排水工
	3pt	法面排水工

## 【参考資料】積算条件等明示書

### 1. 見積によって決定した資材単価一覧

(単位：円)

単価コード	材料名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
YZA0000009	鉄筋コンクリート U型側溝	ソケット付 450 × 450		個	9,056	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000010	鉄筋コンクリート U型側溝	ソケット付、滑り 止め付 450 × 450		個	9,917	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

### 2. 見積によって決定した施工単価一覧

(単位：円)

単価コード	施工単価名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
YZA0000003	U型側溝(縦排水)	時間的制約無し、 L=600mm、60を超 え300kg/個以下		m	7,008	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000007	蓋版コンクリート ・鋼製 昼間版	40kg以下 制約無 法面縦排水		枚	482	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000008	蓋版コンクリート ・鋼製 昼間	40を超え170kg以 下 制約無 法面 縦排水		枚	1,144	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

## 見積(施工費または材料)決定単価

**【日当り施工量の考え方】**

単価決定にあたり異常値扱いとした見積りについては、日当り施工量、質量も異常値扱いとし、残りの単純平均を採用する。

**【採用値の考え方】**

すべて異常値の場合については、明らかに乖離しているものを棄却し、基準書通り採用単価を算出した。(土木協議済み)

基準書(参考資料)I-12-12→ 採用価格は異常値を排除した見積の最も大きい有効桁数  
3桁未満の時は、有効桁数3桁とし、端数は切捨て

見積一覧【上段:見積単価、下段:判定(○:正常値、×:異常値)】

見積番号	名称	規格	単位	参考重量	採用単価および参考重量	異常値排除後 平均値	見積単価上限 1.3	見積単価下限 0.7	見積単価および 日当り施工量 平均値	見積一覧【上段:見積単価、下段:判定(○:正常値、×:異常値)】									
										A社	B社	C社	D社	E社	F社	G社	H社	I社	M社
1	鉄筋コンクリートU型側溝	ソケット付 450×450	個	円/個	9,056	9,056.0	11772.800	6339.200	9,056.00	9,390	8,860	9,500	9,390	6,400	9,390	9,390	10,790	9,390	8,060
				kg/個	151.8	151.8	197.3	106.3	151.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	鉄筋コンクリートU型側溝	ソケット付、滑り止め付 450×450	個	円/個	9,917	9,916.7	12891.667	6941.667	9,916.67	10,320	9,750	10,450	10,320	7,040	10,320	10,320	11,860		8,870
				kg/個	163.4	163.4	212.9	114.7	163.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○